



Catálogos y Productos > Calefacción > Bombas para Calentamiento de Soleras > **Bomba Caliente Soleras**

BOMBA CALIENTA SOLERAS

Unidad electrotérmica móvil 11 kW

Información del producto

Sistema térmico eléctrico regulable de 1 a 11 kW, preparado para la producción de agua a baja y alta temperatura, completo con bomba de circulación, sondas límite AT-BT de temperatura, panel de gestión con tarjeta electrónica y pantalla LCD, válvula de seguridad tarada a 3 bar, manómetro y termómetro, resistencias en acero INOX resistentes a la corrosión, grifos de carga y descarga de fluido termoportador, válvulas de esfera de interceptación Ø 1" en entrada y salida, válvula de purga automática y vaso de expansión de 8 l.

El sistema térmico está completamente montado, cableado y probado tanto eléctrica como hidráulicamente directamente por el fabricante.

DISPONIBLE BAJO PEDIDO TAMBIÉN LA VERSIÓN 13 kW.

Ventajas del producto

- ciclos abiertos manuales configurables por el usuario
- resistencia en acero INOX AISI 321 con CABLES SILICÓNICOS, aptos para altas temperaturas y no sujetos a deterioro con el tiempo
- archivo de informe descargable mediante memoria USB, con datos de funcionamiento para cualquier ciclo de trabajo (opcional)
- módulo GSM instalable para control remoto mediante mensajes y/o alarmas (opcional)
- control funcionamiento bomba en modalidad ELECTRÓNICA mediante función PWM
- actualizaciones de software vía email para eventuales personalizaciones (opcional)
- implementaciones de instrumentos de medida y control de temperatura externos a la máquina y eventuales mandos remotos



Aplicaciones generales

- prueba y verificación de instalaciones térmicas
- calefacción temporal de locales
- secado de soleras para instalaciones radiantes
- calefacción de invernaderos y ambientes de emergencia

Características técnicas

POTENCIA NOMINAL	11000 W
PRESIÓN NOMINAL	600 KPA
PRESIÓN AGUA <u>MÍN</u> FUNCIONAMIENTO	50 KPA
PRESIÓN AGUA <u>MÁX</u> FUNCIONAMIENTO	600 KPA
CAPACIDAD DEPÓSITO	< 5 LITROS
CALIBRACIÓN SONDA BAJA TEMPERATURA	45 °C. TOL.: ± 3 °C C. DIF. 10 °C. ± 4 °C. NC
CALIBRACIÓN SONDA ALTA TEMPERATURA	80 °C. TOL.: ± 3 °C C. DIF. 10 °C. ± 4 °C. NC
SONDA TEMPERATURA PT 100	CLASE B, PRECISIÓN $\pm 5\%$
PESO TOTAL EN VACÍO	33 KG
GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	IP 42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON ÁNGULO DENTRO DE $\pm 15^\circ$ Y CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)



Bomba Caliente Soleras

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	400 V, 3P + N + T (DISPONIBLE TAMBIÉN LA VERSIÓN 230 V ADQUIRIENDO EL CABLE ADAPTADOR SKU 70869)
DIMENSIONES TOTALES	450 X 1100 X 460 MM (LXHXP)

SKU	MODELO	PRECIO
00000070867	BOMBA CALIENTA SOLERAS - 11 KW	€4555.55 VAT EXCLUDED
00000070869	CABLE ADAPTADOR PARA 230 V	€140.1 VAT EXCLUDED

