# BOMBA CALIENTA SOLERAS

Unidad electrotérmica móvil 11 kW

## Información del producto

Sistema térmico eléctrico regulable de 1 a 11 kW, preparado para la producción de agua a baja y alta temperatura, completo con bomba de circulación, sondas límite AT-BT de temperatura, panel de gestión con tarjeta electrónica y pantalla LCD, válvula de seguridad tarada a 3 bar, manómetro y termómetro, resistencias en acero INOX resistentes a la corrosión, grifos de carga y descarga de fluido termoportador, válvulas de esfera de interceptación Ø 1" en entrada y salida, válvula de purga automática y vaso de expansión de 8 l.

*El sistema térmico está completamente montado, cableado y probado tanto eléctrica como hidráulicamente directamente por el fabricante.*

***DISPONIBLE BAJO PEDIDO TAMBIÉN LA VERSIÓN 13 kW.***

### Ventajas del producto

- ciclos abiertos manuales configurables por el usuario
- resistencia en acero INOX AISI 321 con CABLES SILICÓNICOS, aptos para altas temperaturas y no sujetos a deterioro con el tiempo
- archivo de informe descargable mediante memoria USB, con datos de funcionamiento para cualquier ciclo de trabajo (opcional)
- módulo GSM instalable para control remoto mediante mensajes y/o alarmas (opcional)
- control funcionamiento bomba en modalidad ELECTRÓNICA mediante función PWM
- actualizaciones de software vía email para eventuales personalizaciones (opcional)
- implementaciones de instrumentos de medida y control de temperatura externos a la máquina y eventuales mandos remotos



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

## Aplicaciones generales

- prueba y verificación de instalaciones térmicas
- calefacción temporal de locales
- secado de soleras para instalaciones radiantes
- calefacción de invernaderos y ambientes de emergencia

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| *POTENCIA NOMINAL* | 11000 W |
| *PRESIÓN NOMINAL* | 600 KPA |
| *PRESIÓN AGUA MÍN FUNCIONAMIENTO* | 50 KPA |
| *PRESIÓN AGUA MÁX FUNCIONAMIENTO* | 600 KPA |
| *CAPACIDAD DEPÓSITO* | < 5 LITROS |
| *CALIBRACIÓN SONDA BAJA TEMPERATURA* | 45 °C. TOL.: ± 3 °C C. DIF. 10 °C. ± 4 °C. NC |
| *CALIBRACIÓN SONDA ALTA TEMPERATURA* | 80 °C. TOL.: ± 3 °C C. DIF. 10 °C. ± 4 °C. NC |
| *SONDA TEMPERATURA PT 100* | CLASE B, PRECISIÓN ± 5% |
| *PESO TOTAL EN VACÍO* | 33 KG |
| *GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA* | IP 42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON ÁNGULO DENTRO DE ± 15° Y CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM) |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| | |
|---|---|
| *TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN* | 400 V, 3P + N + T **(DISPONIBLE TAMBIÉN LA VERSIÓN 230 V ADQUIRIENDO EL CABLE ADAPTADOR *SKU 70869*)** |
| *DIMENSIONES TOTALES* | 450 X 1100 X 460 MM (LXHXP) |

| SKU | MODELO | PRECIO |
|---|---|---|
| 00000070867 | BOMBA CALIENTA SOLERAS - 11 KW | €4555.55 VAT EXCLUDED |
| 00000070869 | CABLE ADAPTADOR PARA 230 V | €140.1 VAT EXCLUDED |



