




BOMBA TECNOSLIM

Pequeña, fina y silenciosa

Información del producto

Bomba **TECNOSLIM**, pequeña, fina y silenciosa, apta también para acondicionadores con potencia frigorífica; se suministra completa con accesorios para la instalación.

Nº	DESCRIPCIÓN
1	CUERPO DE LA BOMBA
2	TUBO CRYSTAL DIÁMETRO INTERIOR Ø 6 MM
3A	TAPA DEL DEPÓSITO Y CABLE DEL SENSOR
3B	FLOTADOR
3C	FILTRO DEL DEPÓSITO
3D	DEPÓSITO
4	TUBO CRYSTAL DIÁMETRO INTERIOR Ø 6 MM DE 1,5 M
5	TUBO DE ENTRADA DE CONDENSADOS
6	CABLE DE ALIMENTACIÓN
7	2 TIRAS AUTOADHESIVAS DE VELCRO
8	4 BRIDAS DE 200 MM X 5 MM
PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN, SE NECESITARÁN ALGUNOS METROS DE TUBO CRYSTAL DE PVC, CON DIÁMETRO Ø 6X9 MM	



Caratteristiche tecniche

CAUDAL MÁXIMO	15 L/H (LONGITUD DE DESCARGA 0 M)
ALIMENTACIÓN	230 V 50-60 HZ
POTENCIA MÁXIMA SPLIT	16 KW - 54600 BTU/H
ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN	2 M
ALTURA MÁXIMA DE IMPULSIÓN	12 M
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	40 CC
DIMENSIONES DE LA BOMBA	112X29X29 MM (L X P X A)
DIMENSIONES DEL TUBO DE DESCARGA	• Ø INTERIOR: 6 MM • Ø EXTERIOR: 9 MM
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40 °C
NIVEL SONORO	19 DB (A) 1 M
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	3A NORMALMENTE CERRADO
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX5 (CARCASA PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN)
CLASE DE AISLAMIENTO TÉRMICO	II

SKU	MODELO	PRECIO
00000011944	BOMBA TECNOSLIM	€157.8 VAT EXCLUDED



Bomba TECNOSLIM

