



PRESSOSTATO PER GAS, ARIA E LIQUIDI DANFOSS

Per applicazioni industriali e navali

Product informations

Pressostato dotato di commutatore unipolare la cui posizione di contatto dipende dalla pressione presente sulla relativa connessione e dal valore impostato, adatto per il settore industriale e navale.

Caratteristiche del prodotto

- design semplice
- elevata precisione
- lunga durata operativa
- *la versione RT113 è utilizzabile come livellostato*

Technical Features

SKU	R02522	R02525	R02526	R02527
RANGE DI REGOLAZIONE	0 - 0,3 BAR	0,1 - 1,1 BAR	1 - 10 BAR	4 - 17 BAR
TARATURA DI FABBRICA	0,01 - 0,05 BAR	0,07 - 0,16 BAR	0,33 - 1,30 BAR	1,2 - 4 BAR
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	0,4 BAR	7 BAR	22 BAR	22 BAR
ATTACCO	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1



Pressostato per Gas, Aria e Liquidi Danfoss

SKU	R02522	R02525	R02526	R02527
TEMPERATURA AMBIENTE	- 50°C ÷ + 70°C			
TEMPERATURA DEI FLUIDI	- 50°C ÷ + 100°C			
SISTEMA DI CONTATTO	COMMUTATORE UNIPOLARE (SPDT)			
GRADO DI PROTEZIONE	IP66 (PROTETTO CONTRO FORTI GETTI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E ACQUA DI MARE, COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI)			
ELEMENTO DI RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE	SOFFIETTI			

SKU	MODEL	PRICE
00000R02522		€849.85 VAT EXCLUDED
00000R02525		€677.65 VAT EXCLUDED
00000R02526		€677.65 VAT EXCLUDED
00000R02527		€580.2 VAT EXCLUDED

