# PRESOSTATO PARA GAS, AIRE Y LÍQUIDOS DANFOSS

Para aplicaciones industriales y navales

## Información del producto

Presostato dotado de conmutador unipolar cuya posición de contacto depende de la presión presente en la conexión correspondiente y del valor ajustado, adecuado para el sector industrial y naval.

### Características del producto

- diseño sencillo
- elevada precisión
- larga vida operativa
- *la versión RT113 es utilizable como interruptor de nivel*

## Características técnicas

| *SKU* | *R02522* | *R02525* | *R02526* | *R02527* |
|---|---|---|---|---|
| *RANGO DE AJUSTE* | 0 - 0,3 BAR | 0,1 - 1,1 BAR | 1 - 10 BAR | 4 - 17 BAR |
| *CALIBRACIÓN DE FÁBRICA* | 0,01 - 0,05 BAR | 0,07 - 0,16 BAR | 0,33 - 1,30 BAR | 1,2 - 4 BAR |
| *PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO* | 0,4 BAR | 7 BAR | 22 BAR | 22 BAR |
| *CONEXIÓN* | 3/8" ISO 228/1 | 3/8" ISO 228/1 | 3/8" ISO 228/1 | 3/8" ISO 228/1 |

# Presostato para Gas, Aire y Líquidos Danfoss

| SKU | R02522 | R02525 | R02526 | R02527 |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURA AMBIENTE | - 50 °C ÷ + 70 °C | | | |
| TEMPERATURA DE LOS FLUIDOS | - 50 °C ÷ + 100 °C | | | |
| SISTEMA DE CONTACTO | CONMUTADOR UNIPOLAR (SPDT) | | | |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 (PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA POTENTES DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y AGUA DE MAR, COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVO Y HUMOS) | | | |
| ELEMENTO DE DETECCIÓN DE PRESIÓN | FUELLE | | | |

| SKU | MODELO | PRECIO |
|---|---|---|
| 00000R02522 | PRESOSTATO RT113 - 0 ÷ 0,3 BAR | €849.85 VAT EXCLUDED |
| 00000R02525 | PRESOSTATO RT112 - 0,1 ÷ 1,1 BAR | €677.65 VAT EXCLUDED |
| 00000R02526 | PRESOSTATO RT116 - 1 ÷ 10 BAR | €677.65 VAT EXCLUDED |
| 00000R02527 | PRESOSTATO RT5 - 4 ÷ 17 BAR | €580.2 VAT EXCLUDED |