



Catálogos y Productos > Climatización > Racorería de Cobre y Latón > **Racores Lineales**

RACORES LINEALES

Autobridantes con tuercas

Información del producto

Racores lineales que permiten la unión de tubos de cobre y aluminio sin abocardar, son compatibles con la valvulería tradicional abocardada a 45° y funcionan con tubos de cualquier espesor. Las pruebas realizadas de conformidad con la *Norma Europea de Seguridad y Medio Ambiente EN 378* demuestran que también pueden emplearse como una alternativa fiable a la soldadura, por ejemplo, para intervenciones en entornos explosivos. La estanqueidad metálica y la presión de ejercicio de hasta 140 bar hacen que este producto sea especialmente adecuado para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado que operan con los nuevos refrigerantes de bajo impacto ambiental para conectar tubos, válvulas, depósitos y componentes de línea en general; el anillo de presión actúa como una mordaza sobre la superficie externa del tubo para ofrecer resistencia a la presión y constituir una estanqueidad eficaz.

Características del producto

- aptos para todos los refrigerantes HCFC, HFC, HC y R744 (CO₂) y aceites. *No aptos para amoníaco.*
- triple estanqueidad metálica
- compatibles con los racores abocardados tradicionales a 45°
- no es necesario calibrar ni abocardar el extremo del tubo, ni apretar con llave dinamométrica

Aprobaciones

- rendimiento superior a los requisitos DIN 8912 y SAE J513 de los racores para abocardado tradicionales a 45°
- sistema patentado



Características técnicas

SKU	CONEXIÓN ABOCARDADA SAE J513	DIÁMETRO TUBO		TEMPERATURA DEL FLUIDO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
		MM	PULGADAS		
11381	1/4"	6	1/4"	-40 °C ÷ +150 °C	140 BAR
11382	3/8"	10	3/8"		
11383	1/2"	12	1/2"		

SKU	MODELO	PRECIO
00000011381	RACOR Ø 1/4" X 1/4" - 10 UDS.	€15.4 VAT EXCLUDED
00000011382	RACOR Ø 3/8" X 3/8" - 10 UDS.	€23.25 VAT EXCLUDED
00000011383	RACOR Ø 1/2" X 1/2" - 10 UDS.	€28.35 VAT EXCLUDED





Racores Lineales

