



Catálogos y Productos > Ventilación Mecánica > Rejillas Circulares Universales de Material Termoplástico para Ventilación Permanente > **Racor en T rectangular/circular**

RACOR EN T RECTANGULAR/CIRCULAR

para conducto mod. AIR-FLOW

Información del producto

Racor en T rectangular / circular compatible con conducto **AIR-FLOW Rectangular**.

Se recomienda la instalación para sistemas higrorregulables, sistemas VMC y para la evacuación de humos de campanas, sin riesgo de daños causados por la humedad.

Características técnicas

MATERIAL	MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUIBLE V0
TEMPERATURA MÁXIMA DE USO	80 °C
APLICACIONES	EN VMC CON FLUJO < A 300 M ³ /H EL Ø 100 MM E < A 600 M ³ /H EL Ø 125 MM
DIMENSIONES DISPONIBLES	• 55 X 110 MM > Ø 100 MM (SKU 12663) • 55 X 220 MM > Ø 125 MM (SKU 12664)

SKU	MODELO	PRECIO
00000012663	RACCORDO A T RETTANGOLARE / CIRCOLARE AIR - FLOW - 55 X 110 MM > Ø 100 MM	€22.75 VAT EXCLUDED
00000012664	RACCORDO A T RETTANGOLARE / CIRCOLARE AIR - FLOW - 55 X 220 MM > Ø 125 MM	€38.75 VAT EXCLUDED



Racor en T rectangular/circular

