



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Serie Alfa 60 BP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 60 BP* regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso interna, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2618).

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE LA TABLA SIGUIENTE
CONEXIÓN DE ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	16 ÷ 320 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH



Regulador de Baja Presión

DIMENSIONES	540 X 254 X 110 MM
--------------------	--------------------

TABLA DE CAUDALES M ³ /H	PRESIÓN DE ENTRADA		
	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	730 M ³ /H	965 M ³ /H	1435 M ³ /H
50 MBAR	705 M ³ /H	950 M ³ /H	1427 M ³ /H
100 MBAR	645 M ³ /H	905 M ³ /H	1412 M ³ /H
150 MBAR	570 M ³ /H	875 M ³ /H	1395 M ³ /H
200 MBAR	477 M ³ /H	826 M ³ /H	1.375 M ³ /H
300 MBAR	-	700 M ³ /H	1325 M ³ /H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002616	REGULADOR SERIE ALFA 60 BP - CONEXIONES DN 50 - DN 50	€5027.4 VAT EXCLUDED
00000002618	REGULADOR SERIE ALFA 60 BP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 - CON BLOQUEO	€6409.95 VAT EXCLUDED



Regulador de Baja Presión

