



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 60 y/o 120 kg/h

Información del producto

Regulador de baja presión para GLP con válvula de seguridad de alivio incorporada, diseñado para adecuar la presión del gas de salida de un depósito para el usuario situado aguas abajo.

Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	• 60 KG - SKU 1200 • 120 KG - SKU 1205
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 2 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	30 MBAR
CONEXIONES	• IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (SKU 1200) • IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (SKU 1205)
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SEGÚN LA NORMA EN 1706 • RACOR BRIDA: ALEACIÓN DE ALUMINIO, SEGÚN NORMA EN 1706 • MEMBRANA Y ÓRGANOS DE ESTANQUEIDAD: GOMA NITRÍLICA CONFORME A EN 549



Regulador de Baja Presión

SKU	MODELO	PRECIO
00000001200	REGULADOR BAJA PRESIÓN MOD. 2402/L - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - CAUDAL 60 KG/H	€646.65 VAT EXCLUDED
00000001205	REGULADOR BAJA PRESIÓN MOD. 2402/F - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - CAUDAL 120 KG/H	€1584.15 VAT EXCLUDED

