



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione > **Regulador de Primera Etapa Mod. AP 40**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. AP 40

Modelo con calibración fija y/o externa, válvula de seguridad y/o manómetro

Información del producto

Regulador de baja presión de primera etapa **Mod. AP 40**, diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta una presión intermedia hacia un regulador de segunda etapa.

Disponibile también la versión con manómetro para el control de la presión del gas, o con válvula de seguridad para la descarga de la sobrepresión.

Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	40 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,2 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	3,0 ÷ 2,5 BAR



Regulador de Primera Etapa Mod. AP 40

CONEXIONES

- IN TUERCA IZQ - OUT 3/8" H - CALIBRACIÓN FIJA 0,5 BAR - CON VÁLVULA DE SEGURIDAD (**SKU 2807**)
- IN TUERCA IZQ - OUT 3/8" H - CALIBRACIÓN FIJA 1,5 BAR - CON VÁLVULA DE SEGURIDAD (**SKU 2815**)
- IN 1/4" H - OUT 3/8" H - CALIBRACIÓN EXTERNA - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD (**SKU 2816**)
- IN TUERCA IZQ - OUT 3/8" H - CALIBRACIÓN EXTERNA - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD (**SKU 2817**)
- IN TUERCA 3/4" H - OUT 1/2" M DER - CALIBRACIÓN FIJA EN ESCUADRA - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD (**SKU 2855**)

SKU	MODELO	PRECIO
00000002807		€80.3 VAT EXCLUDED
00000002815		€80.3 VAT EXCLUDED
00000002816		€76.5 VAT EXCLUDED
00000002817		€86.4 VAT EXCLUDED
00000002855		€91.0 VAT EXCLUDED

