



Regulador de Presión de Doble Membrana Monoetapa, sin Filtro

Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali > **Regulador de Presión de Doble Membrana Monoetapa, sin Filtro**

REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA MONOETAPA, SIN FILTRO

Modelo RG/2MB-Z, presión de entrada máx. 5 bar, conexiones roscadas

Product informations

Dispositivo que suministra "aguas abajo" un valor de presión predefinido y constante, al variar la presión de entrada y/o el caudal; el obturador compensado garantiza precisión en la regulación de la presión de salida incluso en caso de variaciones elevadas e imprevistas de la presión de entrada.

Dotado de

- válvula de alivio y bloqueo de máxima y mínima presión aguas abajo
- entrada y salida en línea

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
RANGO PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
RANGO PRESIÓN DE SALIDA	15 ÷ 33 MBAR
CALIBRACIÓN DE BLOQUEO	• MÍNIMA 7 ÷ 20 MBAR • MÁXIMA 30 ÷ 90 MBAR



Regulador de Presión de Doble Membrana Monoetapa, sin Filtro

CONEXIÓN ENTRADA	• 1" 1/4 FF - SKU 40221 • 1" 1/2 - SKU 40222 • 2" - SKU 40223
CONEXIÓN SALIDA	• 1" 1/4 FF - SKU 40221 • 1" 1/2 - SKU 40222 • 2" - SKU 40223
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C

DIMENSIONES DE OCUPACIÓN					
SKU	A	B	C	D	E
40221	160 MM	298 MM	225 MM	105 MM	193 MM
40222	160 MM	298 MM	225 MM	105 MM	193 MM
40223	160 MM	298 MM	225 MM	105 MM	193 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000040221		€845.2 VAT EXCLUDED
00000040222		€845.2 VAT EXCLUDED
00000040223		€845.2 VAT EXCLUDED



Regulador de Presión de Doble Membrana Monoetapa, sin Filtro

