



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione > **Regulador de primera etapa mod. APZ 12**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12

Modelo con manómetro y/o válvula de seguridad, caudal 12 kg/h

Información del producto

Regulador de baja presión de primera etapa **Mod. APZ 12**, diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta un valor intermedio hacia un regulador de segunda etapa.

Disponibile también la versión con manómetro para el control de la presión del gas, o con válvula de seguridad para la descarga de sobrepresión.

Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	12 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,3 ÷ 2,5 BAR



Regulador de primera etapa mod. APZ 12

CONEXIONES

- ENT 1/4" H - SAL 1/4" H (**SKU E2200**)
- ENT TUERCA IZQ. - SAL PORTAMANGUERA (**SKU E2210**)
- ENT 1/4" H - SAL 1/4" H (**SKU E2220**) - CON MANÓMETRO
- ENT TUERCA IZQ. - SAL 1/4" H (**SKU E2230**) - CON MANÓMETRO
- ENT TUERCA IZQ. - SAL PORTAMANGUERA (**SKU E2240**) - CON MANÓMETRO
- ENT TUERCA IZQ. - SAL 1/4" H (**SKU E2250**) - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD

SKU	MODELO	PRECIO
000000E2200		€34.0 VAT EXCLUDED
000000E2210		€39.65 VAT EXCLUDED
000000E2220		€45.95 VAT EXCLUDED
000000E2230		€43.05 VAT EXCLUDED
000000E2240		€48.3 VAT EXCLUDED
000000E2250		€58.1 VAT EXCLUDED

