



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Media Presión**

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 40 MP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 40 MP* de regulación de acción directa equilibrado dotado de toma de impulso externa, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2452).

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
1	JUNTA TÓRICA
2	JUNTA TÓRICA
3	JUNTA TÓRICA
4	MEMBRANA DE EQUILIBRADO
5	JUNTA TÓRICA
6	JUNTA TÓRICA
7	PASTILLA
8	JUNTA TÓRICA
9	JUNTA TÓRICA
10	MEMBRANA



Regulador de Media Presión

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
A	CABEZAL COMPLETO
B	SISTEMA DE PALANCAS COMPLETO
C	BLOQUE COMPLETO
D	ASIENTO OBTURADOR + JUNTA TÓRICA
E	PLACA DE FONDO + JUNTA TÓRICA + TORNILLOS
F	DISCO PROTECTOR DE MEMBRANA
G	MUELLE BLANCO Ø 7 (TARADO 110 ÷ 320 MBAR)

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE LA TABLA SIGUIENTE
CONEXIÓN DE ENTRADA	DN 40
CONEXIÓN DE SALIDA	DN 40
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	110 ÷ 320 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 10
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	350 X 223 X 75 MM



Regulador de Media Presión

TABLA DE CAUDALES M³/H

PRESIÓN DE ENTRADA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

0,11 BAR 207 M³/H 319 M³/H 414 M³/H

0,15 BAR 197 M³/H 315 M³/H 412 M³/H

0,20 BAR 186 M³/H 311 M³/H 409 M³/H

0,30 BAR 158 M³/H 300 M³/H 404 M³/H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002450	REGULADOR SERIE ALFA 40 MP - CONEXIONES DN 40 - DN 40	€1906.25 VAT EXCLUDED
00000002452	REGULADOR SERIE ALFA 40 MP - CONEXIONES DN 40 - DN 40 - CON BLOQUEO	€2409.0 VAT EXCLUDED

