



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Media Presión**

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 50 MP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 40 MP* de regulación de acción directa equilibrado dotado de toma de impulso externa, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2588).

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
1	JUNTA TÓRICA
2	JUNTA TÓRICA
3	JUNTA TÓRICA
4	MEMBRANA DE EQUILIBRADO
5	JUNTA TÓRICA
6	JUNTA TÓRICA
7	PASTILLA
8	JUNTA TÓRICA
9	JUNTA TÓRICA
10	MEMBRANA



Regulador de Media Presión

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
A	CABEZAL COMPLETO
B	SISTEMA DE PALANCAS COMPLETO
C	BLOQUE COMPLETO
D	ASIENTO OBTURADOR + JUNTA TÓRICA
E	PLACA DE FONDO + JUNTA TÓRICA + TORNILLOS
F	DISCO PROTECTOR DE MEMBRANA
G	MUELLE BLANCO Ø 7 (TARADO 110 ÷ 320 MBAR)

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE LA TABLA SIGUIENTE
CONEXIÓN DE ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	110 ÷ 320 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 10
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	350 X 254 X 82 MM



Regulador de Media Presión

TABLA DE CAUDALES M³/H

PRESIÓN DE ENTRADA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

0,11 BAR 323 M³/H 499 M³/H 647 M³/H

0,15 BAR 308 M³/H 492 M³/H 644 M³/H

0,20 BAR 291 M³/H 485 M³/H 640 M³/H

0,30 BAR 248 M³/H 469 M³/H 631 M³/H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002586	REGULADOR SERIE ALFA 50 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50	€2157.6 VAT EXCLUDED
00000002588	REGULADOR SERIE ALFA 50 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 - CON BLOQUEO	€2660.35 VAT EXCLUDED

