



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Serie Alfa 60 AP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 60 AP* regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso interna, adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2626).

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	MÁX. 18 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,8 ÷ 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14



Regulador de Alta Presión

MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	540 X 254 X 110 MM

TABLA DE CAUDALES M³/H	PRESIÓN DE ENTRADA			
	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESIÓN DE SALIDA				
0,8 BAR	2290 M ³ /H	2290 M ³ /H	2290 M ³ /H	2290 M ³ /H
1 BAR	2718 M ³ /H	3053 M ³ /H	3053 M ³ /H	3053 M ³ /H
1,5 BAR	2706 M ³ /H	3602 M ³ /H	3817 M ³ /H	3817 M ³ /H
2 BAR	2389 M ³ /H	3438 M ³ /H	4322 M ³ /H	4590 M ³ /H
3 BAR	-	2733 M ³ /H	3929 M ³ /H	6107 M ³ /H
4 BAR	-	-	3078 M ³ /H	6339 M ³ /H

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002624	REGULADOR SERIE ALFA 60 AP - CONEXIONES DN 50 - DN 50	€5236.9 VAT EXCLUDED
00000002626	REGULADOR SERIE ALFA 60 AP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 - CON BLOQUEO	€6777.05 VAT EXCLUDED



Regulador de Alta Presión

