



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador Media Presión**

REGULADOR MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 60 MP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 60 MP* de regulación de acción directa equilibrado, equipado con toma de impulso interna, apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2622).

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14



Regulador Media Presión

MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	540 X 254 X 110 MM

TABLA DE CAUDALES M³/H		PRESIÓN DE ENTRADA		
		0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,2 BAR	826 M ³ /H	1.375 M ³ /H	1.812 M ³ /H
	0,3 BAR	702 M ³ /H	1.328 M ³ /H	1.788 M ³ /H
	0,5 BAR	-	1.194 M ³ /H	1.719 M ³ /H
	0,7 BAR	-	983 M ³ /H	1.617 M ³ /H
	1 BAR	-	-	1.376 M ³ /H

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002620	REGULADOR SERIE ALFA 60 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50	€5236.9 VAT EXCLUDED
00000002622	REGULADOR SERIE ALFA 60 MP - CONEXIONES DN 50 - DN 50 - CON BLOQUEO	€6619.45 VAT EXCLUDED



Regulador Media Presión

