



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de media presión**

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 80 MP, regulación por acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 80 MP* de regulación por acción directa equilibrado, equipado con toma de impulso externa, apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

También disponible la versión con válvula de bloqueo por mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2632).

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	DN 80
CONEXIÓN SALIDA	DN 80
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH



Regulador de media presión

DIMENSIONES	560 X 298 X 140 MM
-------------	--------------------

TABLA DE CAUDALES M ³ /H	PRESIÓN DE ENTRADA		
	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
0,2 BAR	1255 M ³ /H	2089 M ³ /H	2754 M ³ /H
0,3 BAR	1066 M ³ /H	2017 M ³ /H	2717 M ³ /H
PRESIÓN DE SALIDA			
0,5 BAR	-	1815 M ³ /H	2612 M ³ /H
0,7 BAR	-	1493 M ³ /H	2457 M ³ /H
1 BAR	-	-	2092 M ³ /H

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002632	REGULADOR SERIE ALFA 80 MP - CONEXIONES DN 80 - DN 80	€6389.0 VAT EXCLUDED
00000002634	REGULADOR SERIE ALFA 80 MP - CONEXIONES DN 80 - DN 80 - CON BLOQUEO	€7792.5 VAT EXCLUDED



Regulador de media presión

