REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN

Serie Alfa 20 MP, regulación de acción directa equilibrado

Información del producto

Regulador serie *Alfa 20 MP* de regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso externa y válvula de seguridad de alivio; adecuado para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponible también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2428).

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
1	JUNTA TÓRICA
2	JUNTA TÓRICA
3	JUNTA TÓRICA
4	JUNTA TÓRICA
5	JUNTA TÓRICA
6	JUNTA TÓRICA
7	JUNTA TÓRICA
8	JUNTA TÓRICA
9	JUNTA TÓRICA
10	MEMBRANA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

ESTRUCTURA DEL REGULADOR	
11	PASTILLA
12	ANILLO DE LABIO
13	MEMBRANA DE EQUILIBRADO
A	TAPÓN DE PLÁSTICO + JUNTA TÓRICA
B	CABEZAL COMPLETO
C	SISTEMA DE PALANCAS COMPLETO
D	BLOQUE COMPLETO
E	ASIENTO DEL OBTURADOR + JUNTA TÓRICA
F	PLACA DE FONDO + JUNTA TÓRICA + TORNILLOS
G	DISCO PROTECTOR DE LA MEMBRANA
H	• MUELLE AZUL Ø 2,5 (***TARADO 95 ÷ 130 MBAR***) • MUELLE NARANJA Ø 3 (***TARADO 130 ÷ 220 MBAR***) • MUELLE MARRÓN Ø 3,5 (***TARADO 200 ÷ 300 MBAR***) • MUELLE VIOLETA Ø 3,5 (***TARADO 260 ÷ 450 MBAR***)
I	ANILLO DE REGULACIÓN

Características técnicas

CAUDAL	VÉASE TABLA A CONTINUACIÓN
CONEXIÓN DE ENTRADA	1"
CONEXIÓN DE SALIDA	1" 1/2
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	95 ÷ 450 MBAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	**BAJO PEDIDO**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regulador de Media Presión

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 10
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH
DIMENSIONES	180 X 130 X 50 MM

TABLA DE CAUDALES M^3/H		*PRESIÓN DE ENTRADA*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESIÓN DE SALIDA	**0,11 BAR**	86 M^3/H	152 M^3/H	193 M^3/H
	0,15 BAR	78 M^3/H	146 M^3/H	191 M^3/H
	0,20 BAR	65 M^3/H	138 M^3/H	188 M^3/H
	0,30 BAR	-	96 M^3/H	182 M^3/H


Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODELO	PRECIO
00000002426	REGULADOR SERIE ALFA 20 MP - CONEXIONES 1"X1" 1/2	€670.35 VAT EXCLUDED
00000002428	REGULADOR SERIE ALFA 20 MP - CONEXIONES 1"X1" 1/2 - CON BLOQUEO	€1068.35 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regulador de Media Presión





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net