



REGULADORES PILOTADOS 6-8-10"

Serie Alfa 150 / 200 / 250, regulación "fail close"

Información del producto

Reguladores pilotados *"fail close"* (reacción en cierre), es decir, cierran el tránsito del gas en caso de:

- falta de alimentación del circuito piloto
- rotura de la membrana principal del regulador

Características técnicas

CAUDAL	• BP - SKU 2676 / 2681 / 2686 • MP - SKU 2677 / 2682 / 2687 • AP - SKU 2678 / 2683 / 2688
CLASE DE PRECISIÓN	RG HASTA 2,5 / SG $\pm$ 5%
CONEXIÓN ENTRADA	• DN 150 - SKU 2676 / 2677 / 2678 • DN 200 - SKU 2681 / 2682 / 2683 • DN 250 - SKU 2686 / 2687 / 2688
CONEXIÓN SALIDA	• DN 150 - SKU 2676 / 2677 / 2678 • DN 200 - SKU 2681 / 2682 / 2683 • DN 250 - SKU 2686 / 2687 / 2688
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 * • CABEZAL: ACERO • JUNTAS Y MEMBRANAS: NBR • VÁSTAGOS Y OBTURADORES: ACERO INOXIDABLE



Reguladores Pilotados 6-8-10"

DIMENSIONES

- 625 X 220 X 451 MM (AXBXC) - **SKU 2676 / 2677 / 2678**
- 670 X 260 X 609 MM (AXBXC) - **SKU 2681 / 2682 / 2683**
- 840 X 320 X 752 MM (AXBXC) - **SKU 2686 / 2687 / 2688**

*** Solo bajo pedido, disponible también la versión con cuerpo de acero.**

TABLA DE CAUDALES M³/H MODELOS BAJA PRESIÓN (BP)

PRESIÓN DE ENTRADA

	0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	3751 M ³ /H	4703 M ³ /H	6223 M ³ /H	9228 M ³ /H
50 MBAR	3516 M ³ /H	4537 M ³ /H	6120 M ³ /H	9184 M ³ /H
100 MBAR	2942 M ³ /H	4153 M ³ /H	5891 M ³ /H	9086 M ³ /H
150 MBAR	2132 M ³ /H	3680 M ³ /H	5624 M ³ /H	8974 M ³ /H
200 MBAR	-	3074 M ³ /H	5314 M ³ /H	8847 M ³ /H

TABLA DE CAUDALES M³/H MODELOS MEDIA PRESIÓN (MP)

PRESIÓN DE ENTRADA

0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
---------	---------	---------	---------



Reguladores Pilotados 6-8-10"

TABLA DE CAUDALES M³/H MODELOS MEDIA PRESIÓN (MP)

PRESIÓN DE ENTRADA

0,3 BAR 0,5 BAR 0,1 BAR 1,5 BAR

PRESIÓN DE SALIDA

0,2 BAR	3074 M ³ /H	5314 M ³ /H	8847 M ³ /H	11661 M ³ /H
0,3 BAR	-	4517 M ³ /H	8542 M ³ /H	11502 M ³ /H
0,5 BAR	-	-	7684 M ³ /H	11058 M ³ /H
0,7 BAR	-	-	6324 M ³ /H	10405 M ³ /H
1 BAR	-	-	-	8857 M ³ /H

TABLA DE CAUDALES M³/H MODELOS ALTA PRESIÓN (AP)

PRESIÓN DE ENTRADA

2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR


**TABLA DE CAUDALES M³/H
MODELOS ALTA PRESIÓN (AP)**
PRESIÓN DE ENTRADA

2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
-------	-------	-------	-------

PRESIÓN DE SALIDA

0,8 BAR	13904 M ³ /H	19059 M ³ /H	22902 M ³ /H	22902 M ³ /H
1 BAR	12637 M ³ /H	18539 M ³ /H	23743 M ³ /H	25446 M ³ /H
1,5 BAR	9900 M ³ /H	17407 M ³ /H	23173 M ³ /H	28412 M ³ /H
2 BAR	-	15368 M ³ /H	22117 M ³ /H	27808 M ³ /H
3 BAR	-	-	17715 M ³ /H	25275 M ³ /H

SKU	MODELO	PRECIO
00000002676	REGULADOR SERIE ALFA 150 BP - CONEXIONES DN 150 - CUERPO DE GS400	€19020.35 VAT EXCLUDED
00000002677	REGULADOR SERIE ALFA 150 MP - CONEXIONES DN 150 - CUERPO DE GS400	€19565.0 VAT EXCLUDED
00000002678	REGULADOR SERIE ALFA 150 AP - CONEXIONES DN 150 - CUERPO DE GS400	€20046.8 VAT EXCLUDED
00000002679	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA Y MÁXIMA PRESIÓN PARA ALFA 150	€1508.25 VAT EXCLUDED
00000002681	REGULADOR SERIE ALFA 200 BP - CONEXIONES DN 200 - CUERPO DE GS400	€28656.2 VAT EXCLUDED



Regoladores Pilotados 6-8-10"

SKU	MODELO	PRECIO
00000002682	REGULADOR SERIE ALFA 200 MP - CONEXIONES DN 200 - CUERPO DE GS400	€29200.85 VAT EXCLUDED
00000002683	REGULADOR SERIE ALFA 200 AP - CONEXIONES DN 200 - CUERPO DE GS400	€29682.65 VAT EXCLUDED
00000002684	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA Y MÁXIMA PRESIÓN PARA ALFA 200	ON REQUEST
00000002686	REGULADOR SERIE ALFA 250 BP - CONEXIONES DN 250 - CUERPO DE GS400	€58862.5 VAT EXCLUDED
00000002687	REGULADOR SERIE ALFA 250 MP - CONEXIONES DN 250 - CUERPO DE GS400	€59847.05 VAT EXCLUDED
00000002688	REGULADOR SERIE ALFA 250 AP - CONEXIONES DN 250 - CUERPO DE GS400	€61292.4 VAT EXCLUDED
00000002689	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA Y MÁXIMA PRESIÓN PARA ALFA 250	ON REQUEST

