



RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA

Mod. "Mignon" con funzionamento a pistone

Product informations

Valvola automatica che riduce e stabilizza la pressione di un fluido all'interno di una condotta di distribuzione in base al valore preimpostato; le dimensioni ridotte, la silenziosità di funzionamento e la particolare sede interna "autopulente" lo rendono particolarmente indicato alle piccole utenze come appartamenti.

Caratteristiche del prodotto

- il trattamento di nichelatura superficiale esercita un'azione di protezione contro il degrado corrosivo e le incrostazioni calcaree
- può essere utilizzato direttamente sulla linea principale di distribuzione
- la struttura del pistone interno garantisce rigidità, resistenza ed elevata precisione di regolazione, grazie alla sua sede compensata
- le sue guarnizioni di tenuta garantiscono resistenza all'usura e limitati interventi di manutenzione
- la finitura interna del corpo e le dimensioni maggiorate dei passaggi permettono di ottenere elevate portate anche a fronte di piccoli prelievi d'acqua
- adatto per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile (soddisfa le specifiche prescrizioni del Ministero della Salute)

Technical Features

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	16 BAR
CAMPO DI REGOLAZIONE	DA 1 A 5,5 BAR (VALORE IMPOSTATO DURANTE IL COLLAUDO: 3 BAR)



Riduttore di Pressione per Acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C (ESCLUSO GELO) ÷ 130°C
FLUIDI COMPATIBILI	• ACQUA • SOLUZIONI GLICOLATE (GLICOLE 50%) • ARIA COMPRESSA
ATTACCHI	• 1/2" FF - SKU 70110 • 3/4" FF - SKU 70111
MATERIALI	• CORPO: OTTONE CW617N NICHELATO • VITONE: OTTONE CW617N NICHELATO • PISTONE: OTTONE CW614N E POLIAMMIDE CARICATO VETRO • O-RING: GOMMA EPDM PEROX • GUARNIZIONI SEDE: GOMMA EPDM PEROX • MOLLA DI TARATURA: ACCIAIO EN 10270 - 1 SM ZINCATO

SKU	MODEL	PRICE
00000070110		€31.35 VAT EXCLUDED
00000070111		€34.1 VAT EXCLUDED



Riduttore di Pressione per Acqua

