



Catálogos y Productos > Evacuación de Humos > Sistema Rígido de Pared Simple en PP para Condensación >
Reducción oculta

REDUCCIÓN OCULTA

Para sistema rígido de pared simple

Información del producto

Reducción oculta de dimensiones reducidas para la conexión de dos tramos de tuberías a la vista.

Características del producto

- ideal para calderas situadas en espacios reducidos
- *el tubo encaja dentro de la reducción, sin aumentar la longitud del tramo de tubería*
- fabricado en los diámetros: M Ø 60 mm - H Ø 50 mm / M Ø 80 mm - H Ø 50 mm / M Ø 80 mm - H Ø 60 mm
- acabado en color RAL 9010

Características técnicas

DESIGNACIÓN	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO



Reducción oculta

REACCIÓN AL FUEGO	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM

SKU	Ø M INICIAL	Ø H FINAL	A
51388	Ø 60 MM	Ø 50 MM	69
51364	Ø 80 MM	Ø 50 MM	69
51369	Ø 80 MM	Ø 60 MM	69

SKU	MODELO	PRECIO
00000051388	REDUCCIÓN EMPOTRABLE - M Ø 60 MM - H Ø 50 MM	€12.25 VAT EXCLUDED
00000051364	REDUCCIÓN EMPOTRABLE - M Ø 80 MM - H Ø 50 MM	€13.15 VAT EXCLUDED
00000051369	REDUCCIÓN EMPOTRABLE - M Ø 80 MM - H Ø 60 MM	€10.35 VAT EXCLUDED

