



Catálogos y Productos > Evacuación de Humos > Sistema Rígido de Pared Simple en PP para Condensación >
Reducciones de sección de flujo optimizado

REDUCCIONES DE SECCIÓN DE FLUJO OPTIMIZADO

Para sistema rígido de pared simple

Información del producto

Racor que permite la unión de dos tramos con diámetros diferentes, pasando de un diámetro determinado a uno más pequeño.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: M Ø 80 mm - H Ø 50 mm / M Ø 80 mm - H Ø 60 mm / M Ø 100 mm - H Ø 80 mm / M Ø 125 mm - H Ø 80 mm / M Ø 125 mm - H Ø 100 mm
- acabado en color RAL 9010

Características técnicas

DESIGNACIÓN	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)



Reduccion de sección de flujo optimizado

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM
--------------------------------------	--

SKU	MODELO	PRECIO
00000051292	REDUCCIÓN DE SECCIÓN EN PP - M Ø 80 MM - H Ø 60 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051339	REDUCCIÓN DE SECCIÓN EN PP - M Ø 125 MM - H Ø 100 MM	€32.4 VAT EXCLUDED
00000051380	REDUCCIÓN DE SECCIÓN EN PP - M Ø 100 - H Ø 80 MM	€19.85 VAT EXCLUDED
00000051382	REDUCCIÓN DE SECCIÓN EN PP - M Ø 80 MM - H Ø 50 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051425	REDUCCIÓN DE SECCIÓN EN PP - M Ø 125 MM - H Ø 80 MM	€22.3 VAT EXCLUDED

