



Catálogos y Productos > **Rollo de tubo sin revestimiento**

ROLLO DE TUBO SIN REVESTIMIENTO

Componente del SISTEMA FastPipe®

Información del producto

El núcleo de **SISTEMA FastPipe®** es el tubo, disponible en diferentes configuraciones con las que es posible diseñar y personalizar de la mejor manera una instalación.

El tubo en rollos está disponible en diferentes configuraciones

- sin revestimiento (rollos de 50 m)
- con revestimiento 6 mm blanco
- con revestimiento 6 mm UV-Pro (gris)

El tubo cumple además con las siguientes normativas

- Conformidad global con la normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Revestimiento (conductividad térmica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Revestimiento (resistencia al fuego): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistencia a la permeación: **EN 1736 Top Performer Clase 1**

Características técnicas

GASES COMPATIBLES	R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (NO COMPATIBLE CON GAS R22)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 30°C ÷ + 110°C (RESISTE TAMBIÉN PICOS DE 130°C NO CONTINUOS)



Rollo de tubo sin revestimiento

PRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN	60 BAR
--------------------------------------	--------

RADIOS DE CURVATURA MÍNIMOS			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

PAR DE APRIETE				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
RECOMENDADO	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
MÁX	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

SKU	MODELO	PRECIO
00000012160		€263.0 VAT EXCLUDED
00000012161		€305.05 VAT EXCLUDED
00000012162		€499.05 VAT EXCLUDED
00000012163		€769.8 VAT EXCLUDED

