



Catálogos y Productos > Calefacción > Productos para Soldadura > **Soldador de cartucho**

SOLDADOR DE CARTUCHO

Con encendido piezoeléctrico

Información del producto

Soldador con encendido piezoeléctrico y empuñadura anatómica, indicado para soldadura blanda y fuerte hasta 1.750 °C.

Características del producto

- equipado con quemador OT Ø 21 mm de alto rendimiento
- apto para pequeñas reparaciones, bricolaje, curvado y soldadura de plástico, decapado y secado de madera
- soldadura fácil y rápida

ESTRUCTURA DEL SOLDADOR	
1	PORTACARTUCHOS INFERIOR
1A	PORTACARTUCHOS DE HIERRO
2	JUNTA DE ESTANQUEIDAD
3	PORTACARTUCHOS SUPERIOR
3A	MUELLE DE SOPORTE
4	MANDO DE REGULACIÓN
5	EMPUÑADURA
6	INYECTOR



Soldador de cartucho

ESTRUCTURA DEL SOLDADOR

7	ANILLO DE REGULACIÓN DE AIRE
8	QUEMADOR Ø 21 MM
9	BOTÓN DE ENCENDIDO
10	SOPORTE PARA PIEZO
11	ELECTRODO DE ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Características técnicas

PRODUCTO	SOLDADOR DE GAS
TIPO	PORTACARTUCHOS DE PLÁSTICO
GAS DE USO	BUTANO EN CARTUCHO DE 190 G
HOMOLOGACIÓN / NORMA	DVGW / EN 521 + EN 417
DURACIÓN / CONSUMO MEDIO DE GAS	2,5 HORAS / 73 G/H
TEMPERATURA MÁXIMA DE LLAMA	1750 °C
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZOELÉCTRICO
SISTEMA DE DIFUSIÓN DE LA LLAMA	QUEMADOR CON REJILLA DIFUSORA DE LLAMA INTEGRADA
PESO	0,66 KG



Soldador de cartucho

SKU	MODELO	PRECIO
00000030440	SOLDADOR ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO	€53.8 VAT EXCLUDED

