SOLDADORA POLIVALENTE PARA ELECTROFUSIÓN

Modelo NIKI 183

Información del producto

Soldadora polivalente para electrofusión con lectura óptica y modalidad manual de emergencia, utilizada para la unión de tubos y/o accesorios de polietileno mediante accesorios electrosoldables, para el transporte de gas combustible y agua a presión.

Completa con maleta de contención en material plástico reforzado y dotada de puerto USB.

Características técnicas

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA	230 V 50-60 HZ
TENSIÓN DE SOLDADURA	8 ÷ 48 V
CORRIENTE DE SOLDADURA MÁX	65 AMP
CORRIENTE DE SOLDADURA 60%	27 AMP
POTENCIA MÁX REGULABLE	2,75 KVA
CAMPO DE APLICACIÓN	20 ÷ *160 MM (****180/200 MM SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL ACCESORIO****)
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 10 °C ÷ + 45 °C
RESOLUCIÓN SONDA DE TEMPERATURA	1 °C
PANTALLA	GRÁFICA RETROILUMINADA - MULTIIDIOMA (IT, EN, FR, SP, DE)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soldadora Polivalente para Electrofusión

MODOS OPERATIVOS	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS - MANUAL - INTRODUCCIÓN MANUAL CÓDIGO DE BARRAS
SISTEMA MANUAL	TIEMPO / TENSIÓN
MEMORIA INTERNA	300 INFORMES
MEMORIA EXTERNA	USB
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO CONTRA EL POLVO DE MODO QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)
DIMENSIONES	464 X 366 X 176 MM
PESO	11,8 KG

SKU	MODELO	PRECIO
00000021603	SOLDADORA POLIVALENTE DE ELECTROFUSIÓN MOD. NIKI 183	BAJO PETICIÓN



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net