



## SEPARADOR DE AIRE DE 5 ORIFICIOS

Equipado con orificios roscados hembra para instrumentos

### Información del producto

Separador utilizado para conectar diversos dispositivos para la regulación y el control de las condiciones operativas de la instalación, como la válvula de seguridad, el termomanómetro, el vaso de expansión y la válvula de purga de aire; gracias a su deflector interno que favorece la separación entre agua y aire, si está equipado con una válvula de purga, permite la evacuación rápida y eficaz del aire en cualquier punto del conducto, evitando así la formación de molestas bolsas en zonas de difícil evacuación.

### Características técnicas

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESIÓN MÁXIMA</b>                | 10 BAR                                                                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b> | 0 °C (EXCLUYENDO HELADAS) ÷ +110 °C                                                                                                       |
| <b>FLUIDOS COMPATIBLES</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FLUIDO CALOPORTADOR CONF. UNI 8065 § 6</li> <li>• SOLUCIONES GLICOLADAS (GLICOL 50 %)</li> </ul> |
| <b>CONEXIONES</b>                    | ROSCADO SEGÚN ISO 228/1                                                                                                                   |



## Separador de aire de 5 orificios

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNDICIÓN DE LATÓN EN 1982-CB753S (SKU 70020 / 70021 / 70022 / 70023)</li> <li>• FUNDICIÓN DE HIERRO FUNDIDO EN 1561-EN-JL 1040 (EN-GJL-250) (SKU 70024 / 70025)</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>DIMENSIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 113 X 72,5 X 59 MM (LXAXP) - (SKU 70020)</li> <li>• 120 X 75,5 X 67 MM (LXAXP) - (SKU 70021)</li> <li>• 124 X 86 X 70 MM (LXAXP) - (SKU 70022)</li> <li>• 130 X 102 X 79 MM (LXAXP) - (SKU 70023)</li> <li>• 180,5 X 137 X 114 MM (LXAXP) - (SKU 70024)</li> <li>• 180 X 151 X 126 MM (LXAXP) - (SKU 70025)</li> </ul> |

| SKU         | MODELO | PRECIO               |
|-------------|--------|----------------------|
| 00000070020 |        | €74.25 VAT EXCLUDED  |
| 00000070021 |        | €108.8 VAT EXCLUDED  |
| 00000070022 |        | €134.25 VAT EXCLUDED |
| 00000070023 |        | €157.6 VAT EXCLUDED  |
| 00000070024 |        | €402.25 VAT EXCLUDED |
| 00000070025 |        | €491.15 VAT EXCLUDED |



## Separador de aire de 5 orificios

