



SELLADOR ANAERÓBICO

De resistencia media (desmontable)

Información del producto

Sellador anaeróbico de resistencia media para uniones metálicas, puede emplearse también en sustitución de cáñamo, cinta de P.T.F.E. y juntas; tras su aplicación forma una película elástica que garantiza una estanqueidad perfecta frente a gas, aire comprimido, agua, hidrocarburos, GLP, aceites y muchos productos químicos incluidos los gases refrigerantes y permite un fácil montaje, incluso después de un tiempo.

Características del producto

- buena humectabilidad, unida a capacidad de relleno de holguras (tixotrópico)
- fijación intermedia

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

Características técnicas

MÁX. Ø PARA USO 2" - JUEGO 0,3 MM	
COLOR	AZUL



Sellador Anaeróbico

DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	> + 100 °C
TIEMPO DE MANIPULACIÓN	15 - 30 MINUTOS
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO	1 - 3 HORAS
RANGO DE TEMPERATURA	- 55 °C ÷ + 180 °C

SKU	MODELO	PRECIO
00000050952	SELLADOR ANAERÓBICO 15-36 - 75 ML	€17.55 VAT EXCLUDED
00000050953	SELLADOR ANAERÓBICO 15-36 - 250 ML	€48.95 VAT EXCLUDED

