



## SELLADOR ANAERÓBICO

Para altas temperaturas

### Información del producto

Sellador para racores roscados metálicos, juntas estancas de gas, agua, GLP, hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas; el producto, una vez polimerizado, forma una película elástica altamente resistente a las vibraciones y a los golpes.

**NOTA:** Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

### Características técnicas

| Ø MÁX. PARA USO 1" 1/2 - HOLGURA 0,25 MM |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| COLOR                                    | ROJO                       |
| DETECCIÓN                                | FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD                  | > + 100 °C                 |
| TIEMPO DE MANIPULACIÓN                   | 15 - 30 MINUTOS            |
| TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL               | 1 - 3 HORAS                |



## Sellador Anaeróbico

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>TIEMPO DE CURADO FINAL</b> | 12 - 24 HORAS      |
| <b>RANGO DE TEMPERATURA</b>   | - 55 °C ÷ + 150 °C |

| SKU         | MODELO                                          | PRECIO              |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 00000050302 | SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS 55-37 - 50 ML  | €34.3 VAT EXCLUDED  |
| 00000050303 | SELLANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS 55-37 - 250 ML | €122.1 VAT EXCLUDED |

