



SIGILLANTE SILICONICO

Sigillante siliconico acetico puro

Product informations

Sigillante siliconico progettato specificatamente per lavorare ad alte temperature e mantenere costanti le caratteristiche di elevata elasticità, adesione e resistenza; una volta indurito il prodotto diventa un materiale elastico e resistente ideale per applicazioni professionali di sigillatura e assemblaggio. Adatto a sigillare giunti che sono sottoposti ad elevate temperature quali canne fumarie in metallo, forni di cottura, caldaie, flange e scambiatori, idoneo poi con materiali non porosi come vetro, ceramica, alluminio, molte materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE); non adatto invece per specchi e materiali fibrosi.

Caratteristiche del prodotto

- non verniciabile
- ottima elasticità e rapido indurimento
- resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti chimici, all'abrasione e all'usura
- tixotropico, non cola anche su superfici verticali

Technical Features

DENSITÀ	1.03 G/CM ³
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 5°C ÷ + 40°C
TEMPO PER "FORMAZIONE PELLE"	7 ÷ 15 MINUTI



Sigillante Siliconico

TEMPO PER "INDURIMENTO" (STRATO DI 3 MM)	24 ORE
DUREZZA	25
CONTENUTO	310 ML
CONSERVAZIONE	14 MESI IN LUOGO ASCIUTTO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 25°C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	- 40°C ÷ + 270°C (ECCELLENTE RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE FINO A 270°C PER LUNGHI PERIODI E FINO A 350° PER BREVI PERIODI)

SKU	MODEL	PRICE
00000050934		€23.4 VAT EXCLUDED

