



SILICONA NEUTRA PURA

Silicona neutra pura de elevada elasticidad

Información del producto

Silicona neutra pura con características de elevada elasticidad, adhesión y resistencia a altas y bajas temperaturas; el producto, una vez endurecido, forma un material elástico y resistente, ideal para aplicaciones profesionales de sellado y ensamblaje. Adecuado para materiales como vidrio, cerámica, madera, superficies metálicas (no oxidadas), superficies plásticas (excepto PE, PP, PTFE), aluminio anodizado, policarbonato, espejos, materiales de construcción y hormigón.

Características del producto

- no pintable
- no corrosivo
- olor ligero, idóneo para aplicación en ambientes cerrados
- excelente elasticidad y adhesión
- resistencia a los rayos UV, a los agentes químicos, a la abrasión y al desgaste
- ANTIMOHO
- excelente adhesión sobre pinturas al agua

Características técnicas

DENSIDAD	1,015 G/CM ³
TIEMPO DE TRABAJABILIDAD	8 MINUTOS
TIEMPO DE "FORMACIÓN DE PELÍCULA"	15 MINUTOS



Silicona Neutra Pura

TIEMPO DE "ENDURECIMIENTO" (CAPA DE 3 MM)	24 HORAS
DUREZA	20
CONTENIDO	310 ML
CONSERVACIÓN	13 MESES EN LUGAR SECO A UNA TEMPERATURA ENTRE 5 °C Y 25 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	- 20 °C ÷ + 100 °C

SKU	MODELO	PRECIO
00000050932	SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE - 310 ML	ON REQUEST

