



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali > **Estabilizador Doble Membrana de Cierre Sin Filtro**

ESTABILIZADOR DOBLE MEMBRANA DE CIERRE SIN FILTRO

Modelo RG/2MT, presión máxima 500 mbar

Product informations

Dispositivo que suministra "aguas abajo" un valor de presión predefinido y constante, al variar la presión de entrada y/o el caudal.

Dotado de

- muelle para la regulación de la presión de salida
- membrana de seguridad
- toma de presión de salida para el control de la presión de salida

Technical Features

<i>USO</i>	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
<i>RANGO PRESIÓN DE ENTRADA</i>	400 ÷ 500 MBAR
<i>RANGO PRESIÓN DE SALIDA</i>	16 ÷ 60 MBAR
<i>CONEXIÓN ENTRADA</i>	• 1/2" FF - SKU 40139 • 3/4" FF - SKU 40140 • 1" FF - SKU 40141



Estabilizador Doble Membrana de Cierre Sin Filtro

CONEXIÓN SALIDA	• 1/2" FF - SKU 40139 • 3/4" FF - SKU 40140 • 1" FF - SKU 40141
TOMA DE PRESIÓN	SEGÚN UNI 8979
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
MATERIAL	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
DIMENSIONES	120 X 152 MM (AXB)

INSTALACIÓN: el regulador se posiciona normalmente antes del equipo y debe instalarse con la flecha orientada hacia el equipo, se recomienda la instalación en posición horizontal. En el exterior del regulador, y aguas abajo del mismo, se encuentra situada una toma de presión para el control de la presión de regulación.

CALIBRACIÓN: antes de poner en marcha la instalación, asegúrese de que el muelle suministrado con el regulador sea adecuado para la presión de regulación deseada. Después de quitar el tapón, posicione el regulador al mínimo de calibración (completamente desenroscado), a continuación ponga en marcha la instalación y controlando la presión de regulación enrosque el regulador hasta alcanzar la presión deseada.

SKU	MODEL	PRICE
00000040139		€56.4 VAT EXCLUDED
00000040140		€56.4 VAT EXCLUDED
00000040141		€56.4 VAT EXCLUDED



Estabilizador Doble Membrana de Cierre Sin Filtro

