

[Catálogos y Productos](#) > [Condizionamento](#) > [Attrezzatura per Gas Refrigeranti A3](#) > **Stazione di Recupero**

STAZIONE DI RECUPERO

Modello omologato per i refrigeranti infiammabili A2L e A3

Product informations

Stazione di recupero **per tutti i gas refrigeranti della classe A2L, A3 ed R410A**; il recuperatore ha un compressore a doppio pistone senza olio, un interruttore di sicurezza ad alta pressione e due manometri da 2,5" in posizione centrale ergonomica per una facile lettura. La valvola di spurgo assicura la rimozione del 100% del refrigerante e, grazie alla ventola ed al condensatore di grandi dimensioni, il processo di recupero è molto veloce. Inoltre, il carter sigillato esclude la perdita di refrigerante durante il processo di recupero. Il recuperatore è fornito di una valigetta in HDPE per proteggerlo da urti.

Caratteristiche del prodotto

- *omologato per tutti i gas refrigeranti CFC, HCFC e HFC e per i refrigeranti infiammabili A2L e A3*
- dotato di compressore a doppio pistone senza olio
- interruttore di sicurezza di alta pressione
- struttura interna semplice, progettata per un uso professionale
- alta capacità di recupero in volume
- utilizzabile con ogni tipo di refrigerante, incluso R410A
- scocca in polietilene ad alta densità modellata ad iniezione per la massima durata
- ampi manometri in posizione ergonomica per una facile lettura
- parte frontale provvista di paracolpi per ridurre eventuali danni alle manopole di comando

Technical Features

COMPRESSORE	A SECCO DA 1/2 HP
ALIMENTAZIONE	220V 50-60 HZ



Stazione di Recupero

<i>TEMPERATURA DI LAVORO</i>	0°C ÷ 50°C
<i>ATTACCHI</i>	1/4" SAE
<i>DIMENSIONI</i>	457X356X254 MM (LXHXP)
<i>PESO</i>	12.8 KG

SKU	MODEL	PRICE
00000011709		€4672.5 VAT EXCLUDED

