



T-TOTALFLEX

Sistema de evacuación de humos en polímero plástico

Información del producto

T-TotalFlex es el sistema de evacuación de humos en polímero plástico totalmente flexible, sin solución de continuidad; de hecho, el sistema incluye un único manguito de unión con el que es posible gestionar tres combinaciones diferentes: rígido-flex, flex-flex y flex-rígido. Ideal para la evacuación de los humos procedentes de la combustión de calderas de condensación y vapores de cocina, debe colocarse siempre en un patinillo/conducto técnico o en el interior de la sala de calderas.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm
- compuesto por elementos modulares de sección circular
- acabado en color blanco mate RAL 9010
- cada rollo incluye 6 juntas
- totalmente corrugado, sin precortes

Características técnicas

DESIGNACIÓN	T 120 H1 W 2 O00 LI E U0
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM


T-TotalFlex

CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE «E» (SEGÚN EN 13501-1)
ESPESOR	1,5 MM
GRADO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2

SKU	D	LONGITUD DEL ROLLO
51421	Ø 50 MM	30 M
51422	Ø 60 MM	30 M
51423	Ø 80 MM	30 M

SKU	MODELO	PRECIO
00000051421	TUBO FLEXIBLE - Ø 50 MM - 30 M	€239.55 VAT EXCLUDED
00000051422	TUBO FLEXIBLE - Ø 60 MM - 30 M	€240.85 VAT EXCLUDED
00000051423	TUBO FLEXIBLE - Ø 80 MM - 30 M	€233.85 VAT EXCLUDED

