



TECNOGIUNTO CURVO REVESTIDO

Versión a soldar

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación en material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión a soldar para la conducción de gases combustibles a presión.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO UNI EN 10255 REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT • ESPIGA EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: RACORES FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA SU UTILIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA SU UTILIZACIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • UNI 9034: CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN
TEMPERATURA DE SERVICIO	20 °C



Tecnogiunto Curvo Revestido

SOLDABILIDAD	PUEDEN SOLDARSE CON TUBOS Y RACORES ELECTROSOLDABLES CON UN ÍNDICE DE FLUIDEZ COMPRENDIDO ENTRE 0,2 Y 1,4 GR/10 MIN
---------------------	---

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
		"	MM		
20380	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 UD.
20381	32 MM	1"	33,7	2,5	10 UD.
20382	40 MM	1" 1/4	42,4	4,5	8 UD.
20383	50 MM	1" 1/2	48,3	4,8	6 UD.
20384	63 MM	2"	60,3	6	6 UD.

SKU	MODEL	PRICE
00000020380		€66.25 VAT EXCLUDED
00000020381		€78.15 VAT EXCLUDED
00000020382		€92.75 VAT EXCLUDED
00000020383		ON REQUEST
00000020384		ON REQUEST



Tecnogiunto Curvo Revestido

