



# ENLACE DE TRANSICIÓN RECTO ROSCADO Y REVESTIDO PARA AGUA

Versión roscada y revestida


## Product informations

Enlace de transición Tecnogiunto diseñado para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de agua. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para el transporte de agua, evacuación y alcantarillado a presión.

*Se suministran bajo pedido juntas con diámetros diferentes.*

## Technical Features

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBO DE ACERO CONFORME A LA NORMA UNI EN 10255, <b>REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT (DEL D. 25 AL D. 63)</b></li> <li>• TUBO DE ACERO CONFORME A LA NORMA UNI EN 10255, <b>REVESTIDO DE PE (DEL D. 75 AL D. 125)</b></li> <li>• TERMINAL DE PE100 SDR 11 (PN16)</li> </ul> |
| <b>ROSCA</b>      | ROSCA EXTERNA (MACHO CÓNICA), SEGÚN EN10226-1 (R)                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Enlace de transición recto roscado y revestido para agua

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIAS NORMATIVAS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNI EN 12201-3:</b> SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA, EVACUACIÓN Y ALCANTARILLADO A PRESIÓN - POLIETILENO (PE)</li> <li>• <b>UNI 9736:</b> ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA SU USO EN LA CONDUCCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA SU USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN</li> <li>• <b>ISO 17885:</b> SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS - ACCESORIOS MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN</li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DE SERVICIO</b> | 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| SKU   | DIÁMETRO PE | DN     |       | REVESTIMIENTO    | KG (POR UNIDAD) | EMBALAJE |
|-------|-------------|--------|-------|------------------|-----------------|----------|
|       |             | "      | MM    |                  |                 |          |
| 20450 | 25 MM       | 3/4"   | 26,6  | POLYCOAT         | 0,60            | 24 UD.   |
| 20451 | 32 MM       | 1"     | 33,7  | POLYCOAT         | 0,90            | 15 UD.   |
| 20452 | 40 MM       | 1" 1/4 | 42,4  | POLYCOAT         | 1,10            | 12 UD.   |
| 20453 | 50 MM       | 1" 1/2 | 48,3  | POLYCOAT         | 1,40            | 8 UD.    |
| 20454 | 63 MM       | 2"     | 60,3  | POLYCOAT         | 2,20            | 6 UD.    |
| 20455 | 75 MM       | 2" 1/2 | 76,1  | POLIETILENO (PE) | 3,10            | 4 UD.    |
| 20456 | 90 MM       | 3"     | 88,9  | POLIETILENO (PE) | 3,60            | 3 UD.    |
| 20457 | 110 MM      | 4"     | 114,3 | POLIETILENO (PE) | 5,60            | 2 UD.    |
| 20458 | 125 MM      | 4"     | 114,3 | POLIETILENO (PE) | 6,00            | 2 UD.    |



Enlace de transición recto roscado y revestido para  
agua

| SKU         | MODEL | PRICE                |
|-------------|-------|----------------------|
| 00000020450 |       | €37.95 VAT EXCLUDED  |
| 00000020451 |       | €41.15 VAT EXCLUDED  |
| 00000020452 |       | €45.25 VAT EXCLUDED  |
| 00000020453 |       | €47.35 VAT EXCLUDED  |
| 00000020454 |       | €68.75 VAT EXCLUDED  |
| 00000020455 |       | €126.85 VAT EXCLUDED |
| 00000020456 |       | €159.6 VAT EXCLUDED  |
| 00000020457 |       | €244.05 VAT EXCLUDED |
| 00000020458 |       | €317.05 VAT EXCLUDED |

