



Catálogos y Productos > Riscaldamento > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Rettilíneo Galvanizado**

TECNOGIUNTO RECTILÍNEO GALVANIZADO

Versión para soldar

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión para soldar para el transporte de gases combustibles a presión.

La parte galvanizada debe protegerse de la corrosión antes del soterramiento mediante la aplicación de vendas asfálticas en frío o cintas aislantes específicas.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO EN 10255 GALVANIZADO SEGÚN EN 10240-A1 (DE D. 25 A D. 180) • TUBO DE ACERO UNI EN 10255 GALVANIZADO EN FRÍO (D. 200 / 225) • TERMINAL DE PE100 S5 SDR 11 (PN16)
TIPO DE GALVANIZADO	• <u>GALVANIZADO EN CALIENTE</u> SEGÚN EN 10240 (DE SKU 20150 A 20160) • <u>GALVANIZADO EN FRÍO</u> (SKU 20161 / 20162)



Tecnogiunto Rettilíneo Galvanizado

REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • UNI 9034: CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN
TEMPERATURA DE EJERCICIO	20 °C
SOLDABILIDAD	PUEDEN SOLDARSE CON TUBOS Y ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES CON UN ÍNDICE DE FLUIDEZ COMPRENDIDO ENTRE 0,2 Y 1,4 G/10 MIN

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (UNIDAD)	EMBALAJE	GALVANIZADO
		"	MM			
20150	25 MM	3/4"	26,7	0,7	24 UD.	EN CALIENTE
20151	32 MM	1"	33,4	1,0	15 UD.	EN CALIENTE
20152	40 MM	1" 1/4	42,2	1,3	12 UD.	EN CALIENTE



Tecnogiunto Rettilíneo Galvanizado

20153	50 MM	1" 1/2	48,3	1,5	8 UD.	EN CALIENTE
20154	63 MM	2"	60,3	2,4	6 UD.	EN CALIENTE
20155	75 MM	2" 1/2	73,0	3,4	4 UD.	EN CALIENTE
20156	90 MM	3"	88,9	4,0	3 UD.	EN CALIENTE
20157	110 MM	4"	114,3	6,2	2 UD.	EN CALIENTE
20158	125 MM	4"	114,3	6,6	1 UD.	EN CALIENTE
20165	140 MM	5"	141,3	10,5	1 UD.	EN CALIENTE
20159	160 MM	6"	168,3	13,4	1 UD.	EN CALIENTE
20160	180 MM	6"	168,3	13,8	1 UD.	EN CALIENTE
20161	200 MM	8"	219,1	21,9	1 UD.	EN FRÍO
20162	225 MM	8"	219,1	23,5	1 UD.	EN FRÍO

SKU	MODEL	PRICE
00000020150		€35.65 VAT EXCLUDED
00000020151		€38.05 VAT EXCLUDED
00000020152		€42.7 VAT EXCLUDED
00000020153		€45.25 VAT EXCLUDED
00000020154		€49.95 VAT EXCLUDED
00000020155		€94.45 VAT EXCLUDED
00000020156		€136.65 VAT EXCLUDED



Tecnogiunto Rectilíneo Galvanizado

SKU	MODEL	PRICE
00000020157		€233.55 VAT EXCLUDED
00000020158		€325.45 VAT EXCLUDED
00000020159		€442.15 VAT EXCLUDED
00000020160		€467.0 VAT EXCLUDED
00000020161		€661.45 VAT EXCLUDED
00000020162		€716.55 VAT EXCLUDED
00000020165		€337.9 VAT EXCLUDED
00000020163		ON REQUEST

