



TERMOSTATOS PARA RESISTENCIA

De tipo R o doble seguridad

Información del producto

Termostato para resistencia tipo R: dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm, mientras que la presión de inserción debe estar comprendida entre 4 y 15 nw.

Termostato para resistencia de doble seguridad: dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm. En el aparato está incorporado un dispositivo bipolar de limitación de la temperatura que requiere ser rearmado manualmente.

Características técnicas

SKU 70631	
FUNCIONAMIENTO UNIPOLAR	
CAPACIDAD CONTACTOS	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60±5
T3 °C (SAFETY)	-



Termostatos para Resistencia

SKU 70631

DIMENSIONES	• Ø 54,5 MM - A • 275±2 MM - B • 23,5 MM - C • 6,3 MM - D • 23,5 MM - E • 28 MM - F • 11,5 MM - G
--------------------	--

SKU 70735

FUNCIONAMIENTO BIPOLAR	
CAPACIDAD CONTACTOS	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60°C±5
T3 °C (SAFETY)	90°C±5
DIMENSIONES	• Ø 54,5 MM - A • 275±2 MM - B • 23,5 MM - C • 6,3 MM - D • 31,5 MM - E • 28 MM - F • 11,5 MM - G
PRODUCTO HOMOLOGADO SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA EN 60730-1	
HOMOLOGACIÓN	ENEC



Termostatos para Resistencia

SKU	MODELO	PRECIO
00000070631	TERMOSTATO R 300 - VÁSTAGO NORMAL	€12.2 VAT EXCLUDED
00000070735	TERMOSTATO RB 300 - VÁSTAGO NORMAL DOBLE SEGURIDAD	€14.3 VAT EXCLUDED

