



Catálogos y Productos > Condizionamento > Tubi di Rame, in Rotoli o Verghe > **Tubazione in Rame L.W.C.**

TUBAZIONE IN RAME L.W.C.

Con passo in pollici

Product informations

Tubazione in rame L.W.C. con isolamento e guaina, specifica per gas refrigeranti con un spessore di 0,8 - 1 mm.

Caratteristiche del prodotto

- guaina in polietilene reticolato
- finitura esterna in polietilene ad alta densità autoestinguente Classe 1 (L. 46/90)

Technical Features


Tubazione in Rame L.W.C.

SKU TUBAZIONE	DIMENSIONI	SP./CU	SP./ISOL	COEFFICIENTE DISPERSIONE VAPORE ACQUEO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
11120	1/4" - 50 M	0,80 MM	6 MM	M ≥ 3000	- 40°C ÷ + 98°C
11121	3/8" - 50 M	0,80 MM	6 MM		
11123	1/2" - 50 M	0,80 MM	6 MM		
11120/1	1/4" - 50 M	1,00 MM	6 MM		
11121/1	3/8" - 50 M	1,00 MM	6 MM		
11122	1/2" - 25 M	1,00 MM	10 MM		
11124	5/8" - 25 M	1,00 MM	10 MM		
11125	3/4" - 25 M	1,00 MM	10 MM		
11128	7/8" - 25 M	1,00 MM	10 MM		

SKU	MODEL	PRICE
00000011120		ON REQUEST

SKU	MODEL	PRICE
00000011121		ON REQUEST
00000011122		ON REQUEST
00000011123		ON REQUEST
00000011124		ON REQUEST
00000011125		ON REQUEST
00000011128		ON REQUEST
000011120/1		ON REQUEST
000011121/1		ON REQUEST

