



Catálogos y Productos > Ventilazione Meccanica > Tubi flessibili per sistemi canalizzati > **Tubo flessibile in alluminio**

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Modello semplice

Product informations

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - 10 M

Condotto flessibile ad elevata flessibilità, realizzato con una struttura multistrato in alluminio e poliestere laminati dello spessore di 26 micron, rinforzata con una spirale elicoidale in acciaio al carbonio ad alta resistenza completamente inglobata nel materiale.

Applicazioni: Ventilazione, Condizionamento

Technical Features

<i>COLORE</i>	GRIGIO-ALLUMINIO
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	-30°C ÷ 140°C
<i>MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO</i>	FINO A 2500 PA
<i>MASSIMA VELOCITA' DELL'ARIA</i>	20 M/S
<i>LUNGHEZZA</i>	10 M
<i>REAZIONE AL FUOCO</i>	-



Tubo flessibile in alluminio

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M³/H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M³/H	PERDITA DI CARICO IN PA
65055	Ø 102 MM	250	15	333	24
65056	Ø 127 MM	383	12	368	18
65057*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65058	Ø 160 MM	575	8	773	14
65060	Ø 204 MM	900	6,5	1151	10,5
65062	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65063*	Ø 305 MM	-	-	-	-

**Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".*

SKU	MODEL	PRICE
00000065055		€3.55 VAT EXCLUDED
00000065056		€4.6 VAT EXCLUDED
00000065057		€5.35 VAT EXCLUDED
00000065058		€5.8 VAT EXCLUDED
00000065060		€7.2 VAT EXCLUDED
00000065062		€10.05 VAT EXCLUDED
00000065063		€12.45 VAT EXCLUDED

