



Catálogos y Productos > Climatización > Sistemas de Ventilación y Tratamiento del Aire > **Tubo Flexible de Aluminio Doble Pared**

TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO DOBLE PARED

Multicapa laminado

Información del producto

Tubo flexible aislado con conducto interior realizado en multicapa de laminado de aluminio y espiral de hilo de acero armónico incorporada, dotado de aislamiento en fibras de poliéster de 25 mm de espesor y peso de 250/300 g/m². La robustez de su fibra de poliéster termoligada evita la dispersión de las microfibras durante el paso del aire.

Este producto puede utilizarse en el sector del aire acondicionado y la ventilación.

Características técnicas

COLOR	GRIS-ALUMINIO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 30 °C ÷ + 130 °C
RADIO DE CURVATURA	DE 0,8 A 1 VECES EL DIÁMETRO
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	2500 PA
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE	30 M/S
LONGITUD	10 M
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE ITALIANA: CLASE 1 (D.M. 26/06/84)



Tubo Flexible de Aluminio Doble Pared

SKU	DIÁMETRO	VELOCIDAD AIRE 8 M/S		VELOCIDAD AIRE 10 M/S	
		CAUDAL AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA	CAUDAL AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA
65040	Ø 82 MM	152	19	190	31
65041	Ø 102 MM	250	15	333	24
65042	Ø 127 MM	383	12	368	18
65043*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65044	Ø 160 MM	575	8	773	14
65046	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65047*	Ø 229 MM	-	-	-	-
65048	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65049*	Ø 305 MM	-	-	-	-

***Para calcular los caudales y las pérdidas de carga de los demás diámetros, utilice el diagrama presente en las descargas que aparecen a continuación dentro de la sección "Otros".**

SKU	MODELO	PRECIO
00000065047	TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO - Ø 229 MM	€18.75 VAT EXCLUDED

