



TUBO FLESSIBILE

Parete in laminato di alluminio

Product informations

Tubo flessibile dotato di parete in laminato di alluminio con armatura costruita da spirale in filo di acciaio armonico incorporata tra 2 strati.

Questo prodotto può essere usato nel settore del condizionamento e della ventilazione.

Technical Features

COLORE	GRIGIO-ALLUMINIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 130°C
RAGGIO DI CURVATURA	DA 0,5 A 0,8 VOLTE IL DIAMETRO
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	2500 PA
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	30 M/S
LUNGHEZZA	10 M
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE ITALIANA: CLASSE 1 (D.M. 26/06/84)

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65055	Ø 102 MM	250	15	333	24



Tubo Flessibile

65056	Ø 127 MM	383	12	368	18
65057*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65058	Ø 160 MM	575	8	773	14
65060	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65062	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65063*	Ø 305 MM	-	-	-	-

****Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".***

SKU	MODEL	PRICE
-----	-------	-------

