



Tubo flessibile in film di resine poliolefiniche rivestito

Catálogos y Productos > Ventilazione Meccanica > Tubi flessibili per sistemi canalizzati > **Tubo flessibile in film di resine poliolefiniche rivestito**

TUBO FLESSIBILE IN FILM DI RESINE POLIOLEFINICHE RIVESTITO

Product informations

Tubo flessibile di colore grigio in film di resine poliolefiniche additivate con protezione antibatterica e antimuffa integrata.

Il rivestimento termoisolante è in polietilene reticolato ed espanso a cellule chiuse (sp. 4 mm). Protezione esterna film di resine poliolefiniche additivate.

Spirale incorporata in filo di acciaio armonico.

Ideale per applicazioni in impianti di condizionamento e ventilazione.

- Nessuna limitazione dei gradi di curvatura dei canali.
- Nessun aumento delle perdite di carico in quanto la sezione interna rimane invariata anche nei punti di curvatura.
- Leggerezza e auto-portanza grazie alla nervatura con spirale in acciaio armonico che consente anche di mantenere invariata la sezione nei punti di curvatura.
- Tecnologia antimicrobica che riduce sensibilmente la carica microbica sulla superficie interna del canale e riduce la formazione di odori microbici del sistema di ventilazione.

Technical Features

RESISTENZA TERMICA A 20°C	R=0,12 M ² K/W (UNI EN 12664:2002)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C ÷ + 90°C
RAGGIO DI CURVATURA	DA 1,2 A 1,8 VOLTE IL DIAMETRO



Tubo flessibile in film di resine poliolefiniche rivestito

PRESSIONE MASSIMA	2000 PA
VELOCITA' MASSIMA DELL'ARIA	20 M/S
LUNGHEZZA	10 M
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	B-S1, D0

SKU	MODEL	PRICE
00000014636		ON REQUEST
00000014637		ON REQUEST
00000014638		ON REQUEST
00000014639		ON REQUEST
00000014640		ON REQUEST
00000014641		ON REQUEST
00000014642		ON REQUEST

