



Catálogos y Productos > Ventilazione Meccanica > Accessori per Ventilazione Meccanica > **Tubo Flessibile in PVC**

TUBO FLESSIBILE IN PVC

Modello doppia parete

Product informations

Tubo flessibile realizzato in tessuto reticolare in fibra di poliestere e PVC, il tubo interno è realizzato con film di resina poliolefinica e armatura costituita da spirale in filo di acciaio armonico, incorporata tra due strati termosaldati. Materassino isolante in fibra di poliestere, con spessore 25 mm e peso 250/300 g/mq.

Questo prodotto può essere usato nel settore del condizionamento e della ventilazione.

Technical Features

COLORE	NERO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ÷ + 80°C
RAGGIO DI CURVATURA	0,8 VOLTE IL DIAMETRO
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	2000 PA
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	20 M/S
LUNGHEZZA	10 M
SPESSORE PARETE INTERNA	150 MICRON


Tubo Flessibile in PVC

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65001	Ø 82 MM	152	19	190	31
65002	Ø 102 MM	250	15	333	24
65003	Ø 127 MM	383	12	368	18
65004*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65005	Ø 160 MM	575	8	773	14
65007	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65009	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65010*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65011	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

****Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".***

SKU	MODEL	PRICE
-----	-------	-------

