



Catálogos y Productos > Condizionamento > Sistemi di Ventilazione e Trattamento dell'Aria > **Tubo Flessibile in PVC Semplice**

TUBO FLESSIBILE IN PVC SEMPLICE

Modello con parete in film di PVC

Product informations

Tubo flessibile dotato di parete in film di PVC con spessore 150 micron e armatura costituita da spirale in filo di acciaio armonico incorporata tra due strati termo-saldati.

Questo prodotto può essere usato nel settore del condizionamento e della ventilazione.

Technical Features

COLORE	NERO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ÷ + 80°C
RAGGIO DI CURVATURA	0,6 VOLTE IL DIAMETRO
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	2000 PA
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	20 M/S
LUNGHEZZA	10 M
SPESSORE PARETE	150 MICRON

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA



Tubo Flessibile in PVC Semplice

65025	Ø 82 MM	152	19	190	31
65026	Ø 102 MM	250	15	333	24
65027	Ø 127 MM	383	12	368	18
65028*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65029	Ø 160 MM	575	8	773	14
65031	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65033	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65034*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65035	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

****Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".***

SKU	MODEL	PRICE
-----	-------	-------

