


 Catálogos y Productos > **Tubo flexible de aluminio**

TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO

Modelo sencillo

Información del producto

TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO - 10 M

Conducto flexible de alta flexibilidad, fabricado con una estructura multicapa de aluminio y poliéster laminados de 26 micras de espesor, reforzada con una espiral helicoidal de acero al carbono de alta resistencia completamente integrada en el material.

Aplicaciones: Ventilación, Aire acondicionado

Características técnicas

COLOR	GRIS-ALUMINIO
TEMPERATURA DE SERVICIO	-30 °C ÷ 140 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO	HASTA 2500 PA
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE	20 M/S
LONGITUD	10 M
REACCIÓN AL FUEGO	-

SKU	DIÁMETRO	VELOCIDAD AIRE 8 M/S		VELOCIDAD AIRE 10 M/S	
		CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA	CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA



Tubo flessibile de aluminio

65055	Ø 102 MM	250	15	333	24
65056	Ø 127 MM	383	12	368	18
65057*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65058	Ø 160 MM	575	8	773	14
65060	Ø 204 MM	900	6,5	1151	10,5
65062	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65063*	Ø 305 MM	-	-	-	-

**Para calcular los caudales y las pérdidas de carga de los demás diámetros, utilice el diagrama presente en las descargas inferiores dentro de la sección "Otros".*

SKU	MODELO	PRECIO
00000065055		€3.55 VAT EXCLUDED
00000065056		€4.6 VAT EXCLUDED
00000065057		€5.35 VAT EXCLUDED
00000065058		€5.8 VAT EXCLUDED
00000065060		€7.2 VAT EXCLUDED
00000065062		€10.05 VAT EXCLUDED
00000065063		€12.45 VAT EXCLUDED

