


 Catálogos y Productos > **Tubo flexible de aluminio**

TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO

Modelo de doble pared, con aislamiento termoacústico

Product informations

TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO - 10 M

Tubo flexible aislado compuesto por un conducto interno fabricado con una estructura multicapa de aluminio/poliéster laminado, aislado con una capa de PE de 200 g con una densidad de 8 kg/m³. El producto se completa con un revestimiento exterior de aluminio laminado de 30 micras de espesor de alta resistencia que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones: ventilación, climatización.

Technical Features

COLOR	GRIS ALUMINIO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30 °C ÷ +120 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	HASTA 2500 PA
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE	30 M/S
LONGITUD	10 M
REACCIÓN AL FUEGO	-

SKU	DIÁMETRO	VELOCIDAD DEL AIRE 8 M/S		VELOCIDAD DEL AIRE 10 M/S	
		CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA	CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA



Tubo flexible de aluminio

65041	Ø 102 MM	250	15	333	24
65042	Ø 127 MM	383	12	368	18
65043*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65044	Ø 160 MM	575	8	773	14
65046	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65048	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65049*	Ø 305 MM	-	-	-	-

**Para calcular los caudales y las pérdidas de carga de los demás diámetros, utilice el diagrama presente en las descargas inferiores dentro de la sección "Otros".*

SKU	MODEL	PRICE
00000065040		€9.95 VAT EXCLUDED
00000065041		€11.85 VAT EXCLUDED
00000065042		€13.6 VAT EXCLUDED
00000065043		€15.3 VAT EXCLUDED
00000065044		€16.05 VAT EXCLUDED
00000065046		€18.85 VAT EXCLUDED
00000065048		€23.0 VAT EXCLUDED
00000065049		€26.95 VAT EXCLUDED

