



Tubo flexible de película de resinas poliolefínicas revestido

Catálogos y Productos > **Tubo flexible de película de resinas poliolefínicas revestido**

TUBO FLEXIBLE DE PELÍCULA DE RESINAS POLIOLEFÍNICAS REVESTIDO

Información del producto

Tubo flexible de color gris de película de resinas poliolefínicas aditivadas con protección antibacteriana y antimoho integrada.

El revestimiento termoaislante es de polietileno reticulado y expandido de células cerradas (esp. 4 mm). Protección externa de película de resinas poliolefínicas aditivadas.

Espiral incorporada de alambre de acero armónico.

Ideal para aplicaciones en instalaciones de climatización y ventilación.

- Sin limitación de los grados de curvatura de los conductos.
- Sin aumento de las pérdidas de carga ya que la sección interna permanece invariable incluso en los puntos de curvatura.
- Ligereza y autoportancia gracias a la nervadura con espiral de acero armónico que permite también mantener invariable la sección en los puntos de curvatura.
- Tecnología antimicrobiana que reduce sensiblemente la carga microbiana en la superficie interna del conducto y reduce la formación de olores microbianos del sistema de ventilación.

Características técnicas

RESISTENCIA TÉRMICA A 20°C	R=0,12 M ² K/W (UNI EN 12664:2002)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ÷ + 90°C



Tubo flessibile di pellicola di resine poliolefiniche rivestito

RADIO DE CURVATURA	DE 1,2 A 1,8 VECES EL DIÁMETRO
PRESIÓN MÁXIMA	2000 PA
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE	20 M/S
LONGITUD	10 M
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	B-S1, D0

SKU	MODELO	PRECIO
00000014636		ON REQUEST
00000014637		ON REQUEST
00000014638		ON REQUEST
00000014639		ON REQUEST
00000014640		ON REQUEST
00000014641		ON REQUEST
00000014642		ON REQUEST

