



Catálogos y Productos > **Tubo flexible de PVC**

TUBO FLEXIBLE DE PVC

Modelo de doble pared

Información del producto

TUBO FLEXIBLE DE PVC AISLADO - 10 M

Conducto flexible aislado de alta calidad, diseñado para instalaciones de climatización y ventilación a baja y media presión que requieren aislamiento térmico.

De fácil instalación en racores circulares y ovales, tiene la superficie interna lisa para reducir las pérdidas de carga.

En el interior presenta una capa simple de PVC resistente que incorpora una espiral helicoidal de hilo de acero de alta resistencia;

en el exterior dispone de una barrera de vapor realizada en polietileno (PE).

Aplicaciones: Ventilación, Climatización.

Características técnicas

<i>COLOR</i>	NEGRO
<i>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</i>	-30 °C ÷ 70 °C
<i>PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO</i>	HASTA 2500 PA
<i>VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE</i>	25 M/S
<i>LONGITUD</i>	10 M
<i>REACCIÓN AL FUEGO</i>	-


Tubo flexible de PVC

SKU	DIÁMETRO	VELOCIDAD DEL AIRE 8 M/S		VELOCIDAD DEL AIRE 10 M/S	
		CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA	CAUDAL DE AIRE M ³ /H	PÉRDIDA DE CARGA EN PA
65001	Ø 82 MM	152	19	190	31
65002	Ø 102 MM	250	15	333	24
65003	Ø 127 MM	383	12	368	18
65004*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65005	Ø 160 MM	575	8	773	14
65007	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65009	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65010*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65011	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

***Para calcular los caudales y las pérdidas de carga de los otros diámetros, utilice el diagrama presente en las descargas de abajo, dentro de la sección "Otros".**

SKU	MODELO	PRECIO
00000065001		€15.45 VAT EXCLUDED
00000065002		€16.25 VAT EXCLUDED
00000065003		€18.15 VAT EXCLUDED
00000065004		€20.3 VAT EXCLUDED
00000065007		€26.85 VAT EXCLUDED
00000065009		€34.55 VAT EXCLUDED
00000065010		€41.45 VAT EXCLUDED
00000065011		€42.15 VAT EXCLUDED



Tubo flexible de PVC

