TUBO FLEXIBLE PARA SISTEMAS DE VMC

Mod. FLEX-BREEZE

Información del producto

TUBO FLEXIBLE PARA SISTEMAS DE VMC
Tubo de alta flexibilidad y resistencia, antiestático y antibacteriano, para la distribución de aire en sistemas de VMC.

Características técnicas

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tubo flexible para sistemas de VMC

DATOS TÉCNICOS		
TABLA TÉCNICA DE DATOS GENERALES	***FLEX-BREEZE Ø75***	***FLEX-BREEZE Ø90***
DIÁMETRO EXTERIOR	75 (+1,5)	90 (+1,5)
DIÁMETRO INTERIOR	63 (+1,5)	73 (+1,5)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ANTIESTÁTICO	ANTIESTÁTICO
CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS	ANTIBACTERIANO-ANTIFÚNGICO	ANTIBACTERIANO-ANTIFÚNGICO
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	SIN HALÓGENOS	SIN HALÓGENOS
MATERIAL DE LA PARED EXTERIOR	PEAD	PEAD
MATERIAL DE LA PARED INTERIOR	PEMD	PEMD
RADIO DE CURVATURA MEDIO	270	330
FUERZA NECESARIA PARA CURVAR 90° UN TUBO DE 500 MM (N)	<24,5	<24,5
RIGIDEZ ANULAR - EN 61386	≥500	≥500
RESISTENCIA AL IMPACTO - EN 61386	20	20
TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	-20	-20
TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	+60	+60
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO - UNI EN 13501	EUROCLASE E	EUROCLASE E
ONDULACIÓN INTERIOR	<5%	<5%

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tubo flexible para sistemas de VMC

SKU	MODELO	PRECIO
00000014717	FLEX-BREEZE - Ø 75-Ø 63 - 50 M	BAJO PETICIÓN
00000014719	FLEX-BREEZE - Ø 90-Ø 73 - 50 M	BAJO PETICIÓN



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net