

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Tubos y Juntas de Goma](#) > **Tubo de goma/PVC**

TUBO DE GOMA/PVC

Para gas metano

Información del producto

Tubo flexible para gas metano con formulación especial en caucho termoplástico o PVC y malla de refuerzo en fibra de poliéster de alta intensidad; resistente a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Producto sujeto a controles por parte del **Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ)**, con el fin de garantizar una calidad constante.

Características técnicas

TUBO DE CAUCHO (SKU 50200)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 30 °C ÷ + 90 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO	10 BAR
LONGITUD	50 M
CON REFUERZO DE MALLA	
FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, SEGÚN IMPRESIÓN	
CONFORME A LA NORMA UNI CIG 7140	

TUBO DE PVC (SKU 50201)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0,2 BAR



Tubo de goma/PVC

TUBO DE PVC (SKU 50201)

LONGITUD

50 M

CON REFUERZO DE MALLA

FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, SEGÚN IMPRESIÓN

CONFORME A LA NORMA UNI CIG 7140

SKU	MODELO	PRECIO
00000050201	TUBO DE PVC - 13 X 20 MM - LONGITUD 50 M	€3.0 VAT EXCLUDED

